



Produktbeschreibung

WC- und Umkleidekabinen mit staatlichem Prüfzeugnis für Qualität aus melaminharzdirektbeschichteten Vollspanplatten.

Click- Sanitärtrennwände Typ K1 Softline haben schlagfeste, gerundete und durchgefärbte 3 mm Vollkunststoffkanten.

Anlagenhöhe

Standardhöhe 2050 mm inkl. 150 mm Fußluft
Kollektion mit Sonderfarben Höhe 2000 mm inkl. 150 mm Fußluft auf Anfrage.

Wände

30mm starke beidseitig melaminharzdirektbeschichtete MAX Vollspanplatten (E1) DIN 68765 - 30 H2 - Z
Feinhammerschlag Oberflächenstruktur.
Wasserfeste Oberfläche, weitestgehend kratzfest und unempfindlich gegen Zigarettenglut.
Die Einfassung der Platten erfolgt mittels einer 3 mm Vollkunststoffkante -Softkante.
Wandanschlüsse durch technisch eloxierte Aluminium-U-Profile.

Türen

Vollspantüren 700 mm breit, MAX-beschichtet, 30 mm stark, in gleicher Konstruktion wie Wände.
Türanschlagprofil mit Schaumstoffdichtung zur Geräuschkämpfung.
Die Türeinfassungen sind grifffreundlich gerundet.
Die Kantenfarbe kann nach Bedarf individuell ausgewählt werden.

Beschläge

3 kräftige, verzinkte Simons-Aufschraubänder, Aluminiumdrückergarnitur,
technisch eloxiert wie Alu-Profile, Frei-/Besetzt-Anzeige, Münz-Notdornöffnung.

Farben

3 Standardfarben aus der MAX-Kollektion prompt ab Lager
(85 FH weiß, 73 FH elfenbein, 741 FH birkengrau)
5 Sonderfarben gegen geringfügigen Aufpreis
Auf Anfrage Wahl aus der MAX-Kollektion möglich.

Sonderanfertigungen

Wände raumhoch, ohne Bodenfreiheit
Oberlichtverglasung
Aluprofile pulverbeschichtet
Türen mit Durchgangslichte unter bzw. über 700 mm
Drückergarnituren: HEWI, NORMBAU, GOES, VIELER
Zubehör: Papierrollenhalter, Kleiderhaken, Wandtürpuffer

Weiters in unserem Programm: Umkleidekabinen
Duschtrennwände
Kindergartentrennwände



Dusch- und Umkleidekabine