

Auslegerregal SL



Produktbeschreibung:

Optimale Raumausnutzung und schneller Zugriff im Lager sind überaus wichtig. Das vielseitige Allclick - Auslegerregalsystem Typ SL ist ein besonders stabiles System. Speziell für Unternehmen die mit Langgut wie Röhren, Balken, Stäbe, Hobelwaren, Platten etc. arbeiten ist das neue, anpassungsfähige Auslegerregal Typ SL konstruiert.

System-Merkmale Typ SL!

Einfache und robuste Standard-Konstruktion für ein- und doppelseitige Verwendung. Seitenunabhängige Höhenverstellung durch Steckverbindungen im Rastermaß von 76 mm. Alle Tragarme mit leichter Aufwärtsneigung zum Ausgleich der Ständerdurchbiegung bei einseitiger Belastung. Alle Tragarme sind mit 2 Bohrungen für den Einsatz von Abrollsicherungen oder Tiefenunterteilungen ausgestattet. Ständerabstand (Achismaß) standardmäßig in den Längen 1000, 1200, 1500 mm für bedarfsgerechte Lastverteilung.

Farbe: Ständer verzinkt, Fußausleger, Verbindungskreuze und Arme RAL 2004

Beispiele für Einsatzmöglichkeiten: Langgut: Röhren und Stäbe, Bleche, Balken, Hobelwaren, Platten

Auslegerregal SL



Regalständer

Höhen: 1976 mm, 2432 mm, 2964 mm
Belastbarkeit: bei Tragarmlänge 500:1500 kg
 bei Tragarmlänge 700:1000 kg
Tragarme:
Länge: 500 mm, 700 mm

Belastbarkeit:

bei Tragarmlänge 500: 300 kg
 bei Tragarmlänge 700: 200 kg

Verbindungskreuz:

Achsmass 1000 mm, 1200 mm, 1500 mm

Zubehör:

Abrollschutz Höhe 100 mm oder 150 mm

Alle Lastwerte verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last -
 Lastschwerpunkt ist die Armmitte.

*Fachboden mittels Fachbodenträger montiert.
 Technische Änderungen vorbehalten!