

SL 90 Einfahrregal



Palettenlagerung

Produktbeschreibung:

SL 90 Einfahrregale weisen eine modulare Bauweise auf. Die tragenden Vertikalrahmen werden an der Oberkante mittels Aussteifungsbalken verbunden.

Als Auflage für die Paletten werden Trag-schienen, die im Verstellraster von 50 mm versetzt werden können, eingesetzt.

Die Stabilität des Regalblockes gewährleisten einerseits horizontale Kreuzverbände an der Regalblockoberseite und gegebenenfalls vertikale Kreuzverbände an der Regalrückseite.

Eine ausreichende Verdübelung der Regalsteher ist bei Einfahrregalen zwingend erforderlich.



effiziente Blocklagerung

**Tragschienen mit Einfahrhilfe****Anschlag****direkter Zugriff****Oberfläche:**

Regalsteher: verzinkt
 Tragschienen: verzinkt
 Rahmenhorizontale: verzinkt
 Rahmendiagonale: verzinkt
 Verbindungsbalken: verzinkt

**Vorteile:**

- optimale Nutzung des Raumvolumens
- ohne Neigung, daher für druckempfindliche Waren geeignet
- halbautomatische und ferngesteuerte Ein- und Auslagerung
- Blocklagerung mit direktem Zugriff auf jeden Kanal
- FIFO- und LIFO-Prinzip anwendbar
- hohe Effizienz bei geringer Artikelvielfalt
- für Paletten bis 1.500 kg
- von 45° C bis -30° C einsetzbar
- optional mit Einfahrhilfe, Leitplanken an der Stütze und Führungsschienen am Boden

**extrem kompakt: Pallet Shuttle**